Brugarolas

Brugarolas France







GRAISSES SPECIALES NSF H1

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

GAMME DE PRODUITS

Produits	NLGI	Temp. (C°)	Vitesse	Applications
G. BESLUX CAPLEX M-2 ATOX	2	-20 a 130	Moyenne	Roulements, articulations, guides, chaînes d'entraînement et sertisseuses
G. BESLUX CAPLEX M-1 ATOX	1	-20 a 130	Moyenne	
G. BESLUX CAPLEX M-0 ATOX	0	-20 a 130	Moyenne	Systèmes centralisés
G. BESLUX CAPLEX M-000 ATOX	000	-20 a 130	Moyenne	Systèmes centralisés et réducteurs
G. BESLUX ATOX H-2/3	2/3	-40 a 180	Moyenne	Roulements, sertisseuses soumis à fortes charges, centrifugeuses
G. BESLUX ATOX H-1/2	1/2	-40 a 180	Moyenne	Roulements, sertisseuses soumis à fortes charges, centrifugeuses
G. BESLUX ATOX M-00	00	-50 a 120	Moyenne	Systèmes centralisés, réducteurs
G. BESLUX FLUOR H-2	2	-25 a 260	Faible	Roulements haute température (contient du PTFE)
G. BESLUX FLUOR HT-2	2	-25 a 280	Faible	Roulements haute température
G. BESLUX ATOX TF/S	2	-40 a 180	Moyenne	Guides et articulations, roulements (contient du PTFE)
G. BESLUX ATOX ASP-2	2	-20 a 150	Moyenne	Roulements, sertisseuses (très résistante à l'eau)
G. BESLUX ATOX EH-1	1	-10 a 110	Faible	Roulements très lent, guides d'entraînement
G. BESLUX BESSIL EH-000	000	-40 a 180	Très faible	Graisse silicone pour raccords, vannes et mécanismes nécessitant une lubrification très résistante à l'eau
G. BESLUX BESSIL EH-0	0	-40 a 180		
G. BESLUX BESSIL EH-1	1	-40 a 180		
G. BESLUX BESSIL EH-3	3	-35 a 200		
G. BESLUX BIOGREASE M-2 FG	2	-25 a 120	Moyenne	Mécanismes nécessitant une haute résistance à l'hexane (non toxique et biodégradable)
G. BESLUX WHITE FOOD GREASE	2	-25 a 120	Moyenne	Applications générales
G. BESLUX PRESS MILL SX	1/2	-30 a 180	Moyenne	Presse à granulés, graisse très résistante aux charges
G. BESLUX SULPLEX FG 2212	1/2	-30 a 170	Moyenne / Faible	Roulements soumis aux charges et nécessitant une graisse très étanche
G.A. BESSIL 25	2	-50 a 180	Très faible	Graisse silicone pour joints toriques et articulations

Vitesses

- Très faible (FV < 25.000)
- Faible (FV < 50.000)
- Moyenne (FV < 450.000)
- Haute (FV < 700.000)

FV = DM x rpm (D = mm)

APPLICATIONS GENERALES



Centrifugeuses

- G. BESLUX ATOX H-1/2
- G. BESLUX ATOX H-2/3



Broyeurs

- G. BESLUX ATOX H-1/2
- G. BESLUX ATOX H-2/3



Sertisseuses

- G. BESLUX ATOX ASP-2
- G. BESLUX ATOX H-2/3
- G. BESLUX CAPLEX M-0 ATOX
- G. BESLUX CAPLEX M-2 ATOX



Fours

- G. BESLUX FLUOR H-2

NSF® H1 Certification FOOD GRADE



Presse à granulés

- G. BESLUX PRESS MILL SX
- G. BESLUX SULPLEX FG 2212
- G. BESLUX ATOX H-1/2

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Les normes concernant l'utilisation des lubrifiants dans le secteur de l'industrie Agroalimentaire évoluent régulièrement notamment vis à vis des seuils de toxicité et risques de contamination. **BRUGAROLAS** engage pleinement son département Recherche et Développement pour l'élaboration de graisses spécifiques répondant aux plus récentes exigences de règlementations Européennes.

BRUGAROLAS est membre de l'institut européen des graisses et lubrifiants (E.L.G.I) et est impliquée dans le groupe d'experts travaillant sur les sujets de la lubrification en industrie agroalimentaire.

Nos produits sont adaptés à la plupart des machines utilisées pour la récolte, la production ou l'emballage de denrées alimentaires et sont certifiés de qualité alimentaire NSF H1.

Nous offrons une grande diversité de produits formulés sur différentes natures d'huiles de bases. Ainsi nos produits réalisés avec des huiles de bases synthétiques sont exempts de MOSH ou MOAH.

BRUGAROLAS a développé un procédé de fabrication spécifique et très efficace qui permet d'atteindre d'excellents niveaux de qualités pour les graisses alimentaires.

Retrouvez tous les numéros de certificat sur le site de : NSF international (www.nsf.org).



Réacteur de graisse
(Grade alimentaire)



Equipement de mesure HAAKE
(Rhéologie de la graisse)



Equipement de friction SRV
(Coefficient de friction)

Certificat NSF H1
(Grade alimentaire)

Brugarolas France

50 Rue de garenne
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER (LYON)
Tel: +33(0) 4 74 95 64 12

E-mail: brugarolasfrance@brugarolas.com
Web: www.brugarolas.com

RSxf_004M
Version 01.16

Depuis 1885