Brugarolas

Lubrifiants Industriels











HUILES LUBRIFIANTES POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Brugarolas

Lubrifiants Industriels

HUILE LUBRIFIANTE POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Les lubrifiants BRUGAROLAS pour l'industrie alimentaire certifiés H1 ou 3H couvrent la plupart des besoins de lubrification des machines de ce secteur tels que les compresseurs, pompes à vide, engrenages, les chaînes, les petits matériels spécifiques ainsi que les surfaces de travail.

Ces lubrifiants sont adaptés pour un usage sous haute ou basse température et ambiance humide.

La certification H-1 permet aux lubrifiants d'être employé dans l'industrie alimentaire et en plusieurs endroits de la zone de fabrication, proche des machines et où le lubrifiant à une possibilité d'entrer en contact accidentel avec les aliments.

La certification 3-H, permet au produit d'être utilisé comme démoulant pour les grilles de panification, les moules à pains ainsi que pour lubrifier les mécanismes et surfaces en contact avec les produits carnés dans les zones de désossages dans le secteur de la viande. Ils agissent parfaitement comme antiadhérent.

HUILES BLANCHES

NSF

Produits	Viscosité à 40ºC	Point d'inflammation	Point de congélation	Classification NSF
DENSOLINA RVTM	16,5 cSt	190ºC	-11ºC	H1-3H
DENSOLINA RVTL	32 cSt	200ºC	-12ºC	En cours
DENSOLINA RVTH	67,5 cSt	200ºC	-10ºC	H1-3H

HUILES D'ENGRENAGES SYNTHETIQUES

Huiles formulées avec des Polyglycols ou des PAO pour applications sévères de longues durées, gains énergétiques.

Produits	Viscosité a 40ºC	Point d'inflammation	Point de congelation	Classification NSF
BESLUX TRIBOGEAR 150 ATOX	150 cSt	249ºC	-39ºC	H-1
BESLUX TRIBOGEAR 220 ATOX	220 cSt	250ºC	-39ºC	H-1
BESLUX TRIBOGEAR 320 ATOX	320 cSt	250ºC	-39ºC	H-1
BESLUX TRIBOGEAR 460 ATOX	460 cSt	254ºC	-33ºC	H-1
BESLUX GEARSINT-ATOX 100	100 cSt	245ºC	-45ºC	H-1
BESLUX GEARSINT-ATOX 150	150 cSt	245ºC	-45ºC	H-1
BESLUX GEARSINT-ATOX 220	220 cSt	245ºC	-43ºC	H-1
BESLUX GEARSINT-ATOX 320	320 cSt	245ºC	-43ºC	H-1
BESLUX GEARSINT-ATOX 460	460 cSt	245ºC	-40ºC	H-1

HUILES HYDRAULIQUES

Huiles formulées avec des huiles blanches, ou des bases synthétiques PAO, Ester. Large gamme de viscosité

Produits	Viscosité à 40ºC	Point d'inflammation	Point de Congélation	Classification NSF
BESLUX ATOX 32	32 cSt	170ºC	-21ºC	H-1
BESLUX ATOX 46	46 cSt	180ºC	-21ºC	H-1
BESLUX ATOX 68	68 cSt	200ºC	-18ºC	H-1
BESLUX DIVOLSINT ATOX 32	32 cSt	225ºC	-46ºC	H-1
BESLUX DIVOLSINT ATOX 46	46 cSt	230ºC	-46ºC	H-1
BESLUX DIVOLSINT ATOX 68	68 cSt	250ºC	-45ºC	H-1
BESLUX HYDRA ATOX 46	46 cSt	275ºC	-30ºC	H-1
BESLUX HYDRA ATOX 68	68 cSt	280ºC	-40ºC	H-1

Brugarolas

Lubrifiants Industriels

HUILE LUBRIFIANTE POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

HUILES D'ENGRENAGES

Huiles formulées avec des huiles blanches.
Large gamme de viscosité

Produits	Viscosité à 40ºC	Point d'inflammation	Point de Congélation	Classification NSF
BESLUX GEAR-ATOX 100	100 cSt	220ºC	-12ºC	H-1
BESLUX GEAR-ATOX 150	150 cSt	253ºC	-12ºC	H-1
BESLUX GEAR-ATOX 220	220 cSt	254ºC	-12ºC	H-1
BESLUX GEAR-ATOX 320	320 cSt	256ºC	-12ºC	H-1
BESLUX GEAR-ATOX 460	460 cSt	245ºC	-12ºC	H-1
BESLUX GEAR-ATOX 680	680 cSt	240ºC	-9ºC	H-1
BESLUX GEAR-ATOX 1500	1500 cSt	240ºC	-6ºC	En cours

HUILES D'ENGRENAGES SANS HYDROCARBURES

Huiles formulées sans hydrocarbures pour être appliquées dans l'industrie de transformation de l'huile d'olive.

Produits	Viscosité à 40ºC	Point d'inflammation	Point de congélation	Classification NSF
BESLUX GEARBIO-ATOX 150	150 cSt	250ºC	-38ºC	En cours
BESLUX GEARBIO-ATOX 220	220 cSt	250ºC	-42ºC	En cours
BESLUX GEARBIO-ATOX 320	320 cSt	250ºC	-38ºC	En cours

HUILES POUR CHAINES TEMPERATURE AMBIANTE

Huiles pour chaînes formulées avec des huiles blanches, adhérentes et résistantes à l'humidité.

Produits	Viscosité à 40ºC	Point d'inflammation	Point de congélation	Classifictation NSF
BESLUX GEAR-ATOX F-68	66 cSt	206ºC	-12ºC	H-1
BESLUX GEAR-ATOX F-150	150 cSt	230ºC	-18ºC	H-1
BESLUX GEAR-ATOX F-220	220 cSt	240ºC	-12ºC	H-1
BESLUX GEAR-ATOX F-320	320 cSt	245ºC	-11ºC	En cours

HUILES POUR CHAINES HAUTES TEMPERATURES

Huiles pour chaines formulées avec des esters résistants à haute température.

Produits	Viscosité à 40ºC	Point d'inflammation	Point de congélation	Classification NSF
BESLUX CHAIN 3020 ATOX	313,5 cSt	236ºC		H-1
BESLUX CHAIN 3300 ATOX	230 cSt	315ºC	-25	En cours
BESLUX CHAIN 3500 ATOX	307,5 cSt	243ºC		H-1

Brugarolas

Lubrifiants Industriels

HUILE LUBRIFIANTE POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

HUILES POUR COMPRESSEURS ET POMPES A VIDE

Huiles synthétiques pour compresseurs et pompes à vide, gain d'énergie.

Produits	Viscosité à 40ºC	Point d'inflammation	Point de congélation	Classification NSF
BESLUX AIR-ATOX 32	32 cSt	250ºC	-60ºC	H-1
BESLUX AIR-ATOX 46	46 cSt	260ºC	-48ºC	H-1
BESLUX AIR-ATOX 68	68 cSt	258ºC	-45ºC	H-1
BESLUX AIR-ATOX 100	100 cSt	258ºC	-42ºC	H-1
BESLUX AIR-ATOX 150	150 cSt	262ºC	-42ºC	H-1

HUILES SYNTHETIQUES POUR DIVERSES APPLICATIONS

Huiles de type PAO pour applications diverses comme les huiles de graissage, les compresseurs à ammoniac et les fluides thermiques. Très bon comportement à basse températures.

Produits	Viscosité à 40ºC	Point d'inflammation	Point de congélation	Classification NSF
BESLUX BESARTIC 20	20 cSt	205ºC	-55ºC	H-1
BESLUX BESARTIC 40	32 cSt	234ºc	-54ºC	H-1
BESLUX BESARTIC 68	68 cSt	262ºC	-42ºC	H-1

HUILES SILICONE.

Produits	Viscosité à 25ºC	Point d' Inflammation	Point de congélation	Classification NSF
BESSIL F-100	325 cSt	>300ºC	> -50°C	H-1
BESSIL F-10000	1000 cSt	>300ºC	>-45°C	H-1

Brugarolas

Lubrifiants Industriels

BRUGAROLAS France
50 Rue de Garenne
38070 ST QUENTIN FALLAVIER (Lyon)
Tél: +33 (0) 4 74 95 64 12
E-mail: brugarolasfrance@brugarolas.com
Web: www.brugarolas.com

Oct 2017